

eléctricos Profesional


CAR-VI52B



Jgo. conexiones rápidas y regulador de presión



Manguera flexible c/malla metálica

Válvulas americanas (Conrader) 

motor

| | |
|------------------|--------------------|
| Potencia | 2.0 HP |
| Velocidad | 3450 RPM |
| Marca | MARATHON / SIEMENS |
| Fases | 1 - 2 |
| Voltaje | 110/220 volts |



cabezal


| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Modelo | CAR-TB-30 |
| Etapas | 1 |
| No. de cilindros | 2 en "V" |
| Velocidad | 1180 RPM |
| Díámetro de la polea | 10 1/2" |
| Aceite recomendado | CARROLL |
| Primer cambio de aceite | 50 hrs. de trabajo |
| Potencia | 3.0 HP |
| Vol. de aire producido | 11.7 PCM 330 L/min |
| Presión máxima | 115 PSI 8 BAR |



tanque

| | |
|------------------|----------|
| Capacidad | 150 Lts. |
| Posición | Vertical |



| Tipo | Guarda | Peso compresor | Medidas en cm. | | | Empaque |  |
|-------|----------|----------------|----------------|-------|------|---------|---|
| | | | largo | ancho | alto | | |
| Móvil | Metálica | 100 kg. aprox. | 70 | 60 | 140 | Huacal | |

marathon™ Motors 

| Ciclo de trabajo | | |
|------------------|------|---------|
| Act. | Rep. | Periodo |
| 50% | 50% | 20 min. |